

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR



400 ÉLÉVATEUR DE CONSTRUCTION

LA SOLIDITÉ EN ACTION

Les élévateurs de construction de réseaux aériens 400 offrent une performance exceptionnelle et une sécurité accrue. Grâce à leur construction robuste et durable, vous pourrez compter sur leur haute fiabilité.

- + SÉCURITÉ
- + EFFICACITÉ
- + DURABILITÉ

	HAUTEUR DE TRAVAIL	PORTÉE HORIZONTALE DE TRAVAIL	CAPACITÉ DE LEVAGE	CAPACITÉ DE LA NACELLE	ARTICULATION DU BRAS INFÉRIEUR	ARTICULATION DU BRAS SUPÉRIEUR
400-46	51,0 pi 15,5 m	37,8 pi 11,5 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 700 lb 180 à 320 kg	120°	210°
400-50	55,1 pi 16,8 m	39,2 pi 12,0 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 700 lb 180 à 320 kg	115°	210°
400-55	60,1 pi 18,3 m	42,8 pi 13,1 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 560 lb 180 à 254 kg	115°	210°

* Mesures nominales



Panneau de contrôle disponible

CARACTÉRISTIQUES

- + CONSTRUCTION ROBUSTE ET RIGIDE
- + CAPACITÉ DE LEVAGE SUPÉRIEURE
- + BRAS À PROFIL RECTANGULAIRE PLUS FACILE À CONTRÔLER
- + COMMANDES HYDRAULIQUES PROPORTIONNELLES
- + SYSTÈME HYDRAULIQUE PLEINE PRESSION
- + ARTICULATION AU-DELÀ DE 180 DEGRÉS
- + PORTÉE HORIZONTALE ACCRUE
- + MANŒUVRES FACILES ET SÉCURITAIRES
- + VASTE GAMME D'OPTIONS

Les informations et spécifications contenues dans ce documents ne sont présentées qu'à titre indicatif. Celles-ci peuvent varier au fil du temps.

